



Skæreolier

MEDIUM ADDITIVEREDE SKÆREOLIER

PRODUKT	STATUS	ESTER INDHOLD	KLOR INDHOLD	SVOVL INDHOLD	ANTI- SLID	VISKOSIT. @40(CST)	FARVE	KOBBER PLETTE- RING	EGENSKABER
Cut-Max 500	Høj	●●	●●	○	Nej	22	Lys Gul	Nej	Generel bearbejdning af lavt til højt legeret stål. Bruges typisk til kurvestyrede automater
Cut-Max CF31	Høj	●●	○	○	Ja	32	Lys Gul	Nej	Klorfri, til generel bearbejdning af lav til mellem legeret stål. Multifunktionel skære- og smøreolie
Cindolube 3100	Høj	●●	○	○	Nej	7	Lys Rav	Nej	Til bearbejdning af aluminium og gule metaller. Specielt til rømning og honing af gule metaller
Cindolube 3102	Høj	●●	○	○	Nej	30	Lys Rav	Nej	Mellemadditiveret olie til aluminiumsbearbejdning. Additivering, som hindrer oxidation af aluminiumsoverfladen

HØJT ADDITIVEREDE SKÆREOLIER

PRODUKT	STATUS	ESTER INDHOLD	KLOR INDHOLD	SVOVL INDHOLD	ANTI- SLID	VISKOSIT. @40(CST)	FARVE	KOBBER PLETTE- RING	EGENSKABER
Cut-Max 600	Høj	●●	●●	○	Ja	16	Lys Gul	Nej	Svovlfri olie til krævende bearbejdning såsom tandhjulsfræsning. Fraseparerer nemt fra spåner i centrifuger. Rolls Royce godkendt
Cut-Max S310-91	Høj	●●	○	●●	Nej	20	Lys Gul	Ja lidt	Klorfri olie til krævende tandhjulsfræsning og drejearbejde i rustfrit stål på kurvestyrede automater
Cut-Max 4-95,1	Høj	●●	○	●●	Nej	20	Mørk Rav	Ja	Højt additiveret olie til krævende dybhulsbearbejdning fra Ø8 til Ø100
Cut-Max 2-25	Special	●●	○	●●	Nej	22	Klar Rav	Nej	Klorfri olie til krævende bearbejdning til stål, rustfrit stål, kobber, messing og aluminium

GNIST OLIER

Houghto-Spark 301	Høj	○	○	○	Nej	2,4	Klar	Nej	Lugtfri højtydende gnistolie. Højt flammepunkt, som giver forøget sikkerhed og lavt forbrug. Ej mærkningspligtig.
-------------------	-----	---	---	---	-----	-----	------	-----	---

SLIBEOLIER

Cut-Max SG10	Høj	●●	○	○	Ja	10	Mørk Rav	Ja	Lavviskos slibeolie specielt til CBN slibesten. God til slibning af hårdmetal. Danner minimal olietåge, som giver lavt forbrug
Cut-Max NG2	Mellem	●●	○	○	Ja	21	Mørk Rav	Nej	Mellem viskos slibeolie til honing og egnet til CBN belagte slibesten
Cut-Max G330	Høj	●●	○	○	Ja	20	Mørk Rav	Ja	Special additiveret slibeolie til slibning af sneglespor, såkaldt "flute grinding"

SPECIAL OLIER

Houghto-Hone 1-99	Mellem	●●	○	●●	Ja	5,6	Gul	Ja	Honeolie til overflade og finbearbejdning af hærdede eller hård-forkromede overflader
Glas-Cut 10	Høj	○	○	○	Nej	1	Klar	Nej	Let afdampelig skæreolie til opskæring af glasflader. Har svag citronduft
Cut-Max ML20	Høj	●●	○	○	Nej	22	Lys Gul	Nej	Mineraloliefri esterbaseret til minimalsmøring