



Affedtning



Fluid Technology & Service Worldwide

LAVTSKUMMENDE AFFEDTERE TIL SPULEVASK

PRODUKT	STATUS	TYPE	BESMUDSNING	TEMP OMRÅDE °C	KORROSION BESKYTTELSE	AFFEDTNING VIRKNINGS-GRAD	SKUM TENDENS	EGNETHED TIL GULE METALLER	% KONC.	EGENSKABER
Houghto-Clean Plus 275	Høj	Alkalisk Affedter	Medium	20-60	●●	●●	Lav	God	2-3	Affedter til spulevask i lave og høje temperaturer. Forstærket affedtnings-effekt især over for store aluminiumsemner
Houghto-Clean Plus 280	Høj	Alkalisk Affedter	Medium	40-60	●●	●●	Lav	Ringe	2-3	Affedter til højtryksspulevask i høje temperaturer. Forbedret renssevne især over for støbejern med fremragende rustbeskyttelse
Houghto-Clean 252	Høj	Alkalisk	Kraftig	40-60	●	●	Meget lav	Ringe	1-3	Kraftig alkalisk affedter for især støbejern. Fjerner fastsiddende grafit aflejring.
Houghto-Clean 130	Høj	Neutral	Let	20-60	●●	●	Lav	God	2-3	Neutral affedter for brug i spulevaske. Universel anvendelig. Fremragende rustbeskyttelse.

UNIVERSAL AFFEDTER

Houghto-Clean Miljø	Høj	Alkalisk Affedter	Medium	20-60	●●	●●	Medium	Meget god	1-5	Around affedter til dypsystemer. Kan bruges til affedtning af metaloverflader, maskin afvask, gulvaskemaskiner. Pletterer ikke gule metaller
---------------------	-----	-------------------	--------	-------	----	----	--------	-----------	-----	--

SYSTEM RENSERE

PRODUKT	STATUS	TYPE	BESMUDSNING	% KONC.	EGENSKABER
Houghto-Clean 15	Høj	Neutral Affedter	Medium	2-3	Special blanding af overfladeaktive stoffer, som tilføres køle-/smøremiddel systemer. Kan tilføres i køle-/smøremidlet uden produktionstab. Hjælper til fjernelse af fedtede overflader og neutraliserer bakterier og svampe i systemet

SURE AFFEDTERE

Houghto-Clean 624	Høj	Sur Affedter	Medium	1-5	Et surt rengøringsmiddel til dypsystemer. Anvendes til afrensning af højtegeret stål samt til blankning af aluminium. Anvendes som kalkfjerner på "hårde" overflader. Løser ved svag ætsning kalkbundet smuds samt andre urenheder.
-------------------	-----	--------------	--------	-----	---

OPLØSNINGSMIDDELBASEREDE AFFEDTERE

Houghto-Solv 190/240	Høj	Lavt aromat indhold	Kraftig	Brug Ufortyndet	Opløsningsmiddelbaseret affedtning med aromatindhold <0,1% og højt flammepunkt >71 °C. Velegnet til brug i f.eks. rensere
Gum Solvent GSC	Høj	Special Affedter	Kraftig	Brug Ufortyndet	Special blanding af solventer for fjernelse af aflejringer i hydraulik og smøresystemer. Kan anvendes i 2% som permanent blanding, eller i 5% op til udskiftning af hydraulikolien.

○ INGEN ● LAV ●● MEDIUM ●●● HØJ ●●●● MEGET HØJ

Nøgle

Let Vandbaserede køle-/smøremidler, spåner, snavs, og lavt additiverede skære-/smøreolier
 Medium Høj viskose skære-/og smøreolier og fastsiddende grafit-aflejring
 Kraftig Kraftige olier, kraftig rustbeskyttelse, fedter og oxiderede hærdeolier