



# Hydraulik- og smøreolier



Fluid Technology & Service Worldwide

## HYDRAULIK OLIER

PRODUKT	RUST OG ÆLDNING INHIBITOR	ANTI SLID	ISO KODE	DIN 5152 KODE	VIS-COSITETS INDEX	EGENSKABER
Hydro-Drive HP 3	✓	✓✓	FD	HLP	-	Smøreolie til hurtiggående spindler
Hydro-Drive HP 5	✓	✓✓	FD	HLP	-	
Hydro-Drive HP 10	✓	✓✓	FD	HLP	-	Trykfødte smøresystemer og smøring af spindler i forskelligt værktøj egnet til brug i hydrostatiske anlæg samt almindelige lejer.
Hydro-Drive HP 22	✓	✓✓	FD	HLP	100	
Hydro-Drive HP 32	✓	✓✓	HM	HLP	100	Hydraulisk transmissions- og smøreolie, som lever op til ISO-normerne for hydraulik- og smøreolier
Hydro-Drive HP 46	✓	✓✓	HM	HLP	100	
Hydro-Drive HP 68	✓	✓✓	HM	HLP	100	
Hydro-Drive HP 100	✓	✓✓	HM	HLP	100	
Hydro-Drive HP serierne lever op til Vickers Vane pump test 35VQ25A-11						

## HYDRAULIKOLIER MED HØJ VISKOSITET

Hydro-Drive HV 32	✓	✓✓	HV	HVI	150	Egnet til brug for udendørs placeret maskineri og for præcisionsværktøj, som er følsomt over for variationer i viskositeten.
Hydro-Drive HV 68	✓	✓✓	HV	HVI	180	

## VANGE-HYDRAULIC OLIER

Hydro-Slide HG 32	✓	Askefri	HG	HG	Multifunktionelle hydraulik/vangeolier som eliminerer stick-slip effekten. Kan også bruges som smøreolie for lejer og gear, samt centralsmøring i maskiner.
Hydro-Slide HG 68	✓	Askefri	HG	HG	

## HYDRAULIKOLIER, SOM KAN EMULGERE VAND

PRODUKT	RUST OG ÆLDNING INHIBITOR	ANTI SLID	ISO KODE	DIN 5152 KODE	EGENSKABER
Hydro-Drive HPE 22	✓	✓✓	-	HLP-D	Serien omfatter hydraulikolier af samme høje kvalitet som HP-serien, men med den egenskab, at de er i stand til at absorbere op til 10% indtrængende havvand, uden der opstår funktionssvigt.
Hydro-Drive HPE 32	✓	✓✓	-	HLP-D	
Hydro-Drive HPE 68	✓	✓✓	-	HLP-D	
Hydro-Drive HPE 100	✓	✓✓	-	HLP-D	
Hydro-Drive HPE 150	✓	✓✓	-	HLP-D	

## VANGEOLIER

Waylubricant SG 68	✓	Stick slip	G	CG	Vangeolier med høj filmstyrke, optimale antistick-slip egenskaber samt en fremragende evne til at lade sig udskille fra køl-smøremidler.
Waylubricant SG220F	✓	Stick slip	G	CG	

## CIRKULATIONS OLIER

Houghto-Lube 22	✓	✓	-	-	Smøreolier, som indeholder en medium mængde af anti-slid, antirust, antioxidant og antiskum additiver. Olierne er formuleret til brug, som generel cirkulationssmøreolie samt i enkelte hydrauliksystemer. De højere viskositeter kan også bruges som gearolie i lavt belastede gear.
Houghto-Lube 32	✓	✓	-	-	
Houghto-Lube 46	✓	✓	-	-	
Houghto-Lube 68	✓	✓	-	-	
Houghto-Lube 100	✓	✓	-	-	
Houghto-Lube 150	✓	✓	-	-	
Houghto-Lube 220	✓	✓	-	-	

## GEAR OLIER

Cosmolubric EP 68	✓	✓✓✓	CKC	CLP	Cosmolubric EP Serien er fremstillet med højtryksegenskaber, som gør produkterne særligt velegnede i gear, hvor gnidende og rullende bevægelser vil ødelægge en normal smørefilm. Særligt smørende additiver er tilsat for at modstå nedbrydning af olien under specielt vanskelige arbejdsforhold og for at sikre fremragende langtidsydelse. Ønskes en Molybdædisulfid additiveret gearolie, kan man tilsætte 3% Molybdædisulfid Koncentrat.
Cosmolubric EP 150	✓	✓✓✓	CKC	CLP	
Cosmolubric EP 220	✓	✓✓✓	CKC	CLP	
Cosmolubric EP 320	✓	✓✓✓	CKC	CLP	