



Træk- og stanseolier



Fluid Technology & Service Worldwide

KOLD FORM OLIER

PRODUKT	STATUS	ESTER INDHOLD	KLOR INDHOLD	SVOVL INDHOLD	ANTI SLID	VISKO-CITET @40(CST)	FARVE	KOBBER PLETTE-RING	TYPISK ANVENDELSE
Mouldlubric 105	Høj	•••	○	•••	Nej	110	Mørk brun	Ja	Klorfri koldform olie til forarbejdning af stålkomponenter.
Mouldlubric 114	Special	•••	•••	•••	Ja	78	Rav farve	Ja	Koldformolie til stålkomponenter særligt egnet til rustfrit stål
Mouldlubric 116	Special	••	•••	•••	Ja	48	Mørk brun	Ja	Koldformolie til stålkomponenter
Mouldlubric 117	Høj	•••	•••	•••	Ja	70	Mørk brun	Ja	Koldformolie til stålkomponenter. Særligt egnet til rustfrit stål. Fremragende rationaliserings olie
Cindolube 400E	Høj	•••	○	○	Ja	26	Lys Rav	Nej	Koldformolie til aluminium komponenter

TRÆK PASTA

Houghto-Draw 713	Høj	••	○	○	Ja	Ej målbar	Lys Grøn	Nej	Oliebaseret trækpasta til stål og aluminium
Houghto-Draw 650	Høj	••	○	○	Nej	Ej målbar	Hvid pasta	Ja	Vandbaseret trækpasta til stål. Ikke egnet til aluminium og messing. Kan fortyndes med vand

OPTRÆKSOLIE LAV-VISKOSE

Cindolube 3411S	Høj	••	○	○	Nej	2	Klar	Nej	Optræksolie til stansning og mindre krævende træk-opgaver. Eget til stål, aluminium og gule metaller. Fl. -punkt 80°
-----------------	-----	----	---	---	-----	---	------	-----	--

TRÆK OG STANSEOLIER

PRODUKT	STATUS	ESTER INDHOLD	KLOR INDHOLD	SVOVL INDHOLD	ANTI SLID	VISKO-CITET @40(CST)	FARVE	KOBBER PLETTE-RING	TYPISK ANVENDELSE
Houghto-Draw 433	Høj	•	•	••	Nej	52	Brun	Ja	Trækolie egnet til generelle opgaver i stål
Houghto-Draw 438	Høj	••	••	••	Nej	190	Mørk Brun	Ja	Høj-additiveret trækolie til opgaver i stål og rustfrit stål
Houghto-Draw TD50	Høj	••	••	○	Nej	520	Lys Rav	Nej	Svagt farvet, højt kloreret olie til dybræk af stål samt rustfrit stål
Houghto-Draw TD51	Høj	••	••	○	Nej	132	Lys Rav	Nej	Som TD 50 med lavere viskositet
Houghto-Draw TD52	Høj	•	••	○	Nej	37	Lys Rav	Nej	Som TD 51 med lavere viskositet. Kan også bruges som skæreeolie
Houghto-Draw M21/V	Høj	••	○	○	Nej	270	Lys Rav	Nej	Klorfri olie til krævende optræksarbejde i stål. Let afvaskeligt. Eget til aluminium
Cindolube 3106	Høj	•	○	○	Nej	400	Lys Rav	Nej	Trækolie til aluminium og messing. Meget høj filmstyrke

VANDBLAND-BARE TRÆK-VÆSKER

Houghto-Draw 7007	Høj	••	○	○	Nej	720	Brun	Ja	Vandblandbar olie til let trækarbejde.
Houghto-Draw 7041	Høj	•••	○	○	Nej	150	Brun	Nej	Vandblandbar olie med højt sæbeindhold til krævende træk og pressearbejde, såsom aluminium eller stålkarosseri. Kan bruges ren eller fortyndet
Houghto-Draw TR7099	Høj	•••	○	○	Nej	102	Rav Gul	Nej	Specielt udviklet til fremstilling af lastvognsfølge og tykladeformning. Indeholder ikke mineralolie og er biologisk nedbrydelig

○ Ingen • Lav •• Medium ••• Høj ••••+ Meget høj ••••• Ekstrem høj